

## Der Rustikale Casella BLF



Mit den eingeschobenen Brettlamellen und den vertikalen Fugen ist er dem Holzladen bls sehr ähnlich und in ländlichen Gebieten weit verbreitet. Der Laden ist aus hochwertigem, stranggepressten Rahmen- und Lamellenprofilen gefertigt und besitzt ausserst stabile, verstemmte Aluminium-Eckverbindungen.

Mit den eingeschobenen Brettlamellen und den vertikalen Fugen ist er dem Holzladen bls sehr ähnlich und in ländlichen Gebieten weit verbreitet. Der Laden ist aus hochwertigem, stranggepressten Rahmen- und Lamellenprofilen gefertigt und besitzt ausserst stabile, verstemmte Aluminium-Eckverbindungen.



### Technische Ausführung

Rahmen	75   28   1,5 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Eckverbindung	mechanisch verstemmt	Vollprofil EN AW 6060
Gewicht	ca. 8 kg/m <sup>2</sup>	
Schlagleiste	35   22   2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Falzleiste	20   15   2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Flügelbreite	280 – 1000 mm	Doppelladen bis max 800 mm Breite
Flügelhöhe	360 – 2900 mm	Höhe > 1'900 mm mit Traverse
Beschichtung	RAL   NCS	Pulverbeschichtet nach QUALICOAT® vor Zusammenbau
V-Fuge	6 mm   90°	

### Ansichten

