

Der Schweizerische Casella FHS



Das HS im Namen steht für Heimatschutz. Dieser Laden mit der Füllung aus Aluminiumblech wird zusätzlich mit einem gekehltem Klemmprofil gefertigt und gibt damit noch schöner eine klassische Holzkonstruktion vor. Durch die Nuten im Rahmenprofil wird die Füllung sicher gehalten. Er hat äusserst stabile und verstemmte Aluminium-Eckverbindungen. Der Casella F HS kann als Grundlage für kombinierte Läden verwendet werden. Solide

Der Casella F HS wird mit einem gekehltem Füllungsprofil gefertigt. Durch Nuten im Rahmenprofil wird die Füllung sicher gehalten. Dieser Laden wird vor der Beschichtung zusammen gesetzt. Scharfe Kanten werden gebrochen. Dadurch entsteht eine gleichmässige und geschlossene Oberfläche, die sich sehen lassen kann.

Das HS im Namen steht für Heimatschutz. Dieser Klassiker mit der Füllung aus stabilem Aluminium Blech, wird zusätzlich mit einem gekehlten Klemmprofil gefertigt und gibt damit noch schöner eine klassische Holzkonstruktion vor. Er besitzt äusserst stabile und verstemmte Aluminium-Eckverbindungen. Dieser Fensterladen bildet die Grundlage für kombinierte Läden mit Füllung HS



Technische Ausführung

Füllungsblech	2,5 mm	Blech EN AW 6060
Rahmen	75 28 1,7 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Eckverbindung	mechanisch verstemmt	Vollprofil EN AW 6060
Gewicht	ca.10 kg/m ²	
Schlagleiste	35 22 2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Falzleiste	20 15 2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Flügelbreite	280 – 1000 mm	Doppelladen bis max 800 mm Breite
Flügelhöhe	360 – 2900 mm	Höhe > 1'900 mm mit Traverse
Beschichtung	RAL NCS	Pulverbeschichtet nach QUALICOAT® vor Zusammenbau

Ansichten

