

Der bewährte Classico




Die Optik dieses Holzfensterladens ist seit Jahrzehnten unverändert. Mit seinen schmalen, gerundeten Lamellen ist er ein Liebling vieler Heimatschützer. Alle Rahmenelemente sind gerundet. Die Eckverbindungen sind mit bewährter Schlitz / Zapfen Verbindungen ausgeführt.




Technische Ausführung

Feste Lamellen	54 11 mm	Gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen
Holzart	Fichte Tanne	Weitere Holzarten auf Anfrage
Rahmenstücke oben und seitlich	90 32 mm	Gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen. Optional 70 32 mm
Rahmenstück unten	120 32 mm	Bei Türen > 1'900 mm 160 32 mm
Gewicht	10 Kg / m ²	Bei Holzart Fichte Tanne
Schlagleiste	32 15 mm	Holzart Fichte Tanne
Flügelbreite	250 – 1000 mm	Doppelladen bis max 800 mm Breite
Flügelhöhe	400 – 2800 mm	Höhe > 1'900 mm 1 Lamelle mit Rahmen verbunden Höhe > 2'300 mm mit Traverse
Vorbehandlung	farblos weiss	Werkseitige Tauchimprägnierung farblos oder weiss zum Schutz vor Pilzen und Insekten. Anschliessend ist ein fachgerechter Farb-aufbau, zwingend mit Grundierung, Fugenfüller, Stirnholzschutz, sowie zweimaligem Anstrich (min. 100 my) mit Zwischenschliff notwendig. Wir empfehlen unsere werkseitigen deckenden Anstriche.
Beschichtung	RAL NCS	Acryl Kunstharz Ölfarbe
Pflege	Kontrolle alle 1-2 Jahre	Untersuchen nach Rissen und Beschädigungen. Beschädigte Stellen zuspachteln und anschleifen. Anschliessend neuer Anstrich mit identischem Farbmaterial.


Ansichten




Classico F54




- Stichbogen < 70 mm
- Aussen




- Stichbogen > 70 mm
- Innen und Aussen




- Abschrägung einfach
- Innen und Aussen



- Segmentbogen doppelt < 70 mm
- Aussen
- * mit Lamellen ausgearbeitete Varianten auf Anfrage




- Kreisbogen
- Innen und Aussen



- Abschrägung doppelt
- Innen und Aussen


Füllungen



Typen

Füllung p12	Sperrholz 10 mm
Füllung p25	Sperrholz 25 mm, gekehrt
Füllung s25	Sperrholz 25 mm, gekehrt mit senkrechten Nuten

Aussteller



Technische Ausführung auf Anfrage