

## Der Preiswerte Pannelo P12



Dieser Fensterladen mit einem Rahmen aus Massivholz besitzt eine glatte, mit Phenolharz beschichtete Sperrholzplatte als Füllung. Alle Rahmenelemente sind gerundet. Die Verleimung erfolgt nach Watt 91 und erfüllt 7N/mm<sup>2</sup>. Alle Fensterläden werden zum Schutz vor Insekten und Fäulnisschäden mit einer Tauchimprägnierung vorbehandelt.

Dieser Fensterladenladen mit Massivholzrahmen besitzt eine Sperrholzplatte als Füllung. Alle Rahmenelemente sind gerundet.



### Technische Ausführung

Füllung	10 mm	Sperrholzplatte (Rotholz), glatt
Holzart	Fichte   Tanne	Weitere Holzarten auf Anfrage
Rahmenstücke oben und seitlich	90   32 mm	Gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen. Optional 70   32 mm
Rahmenstück unten	120   32 mm	Bei Türen > 1'900 mm 160   32 mm
Gewicht	11 Kg / m <sup>2</sup>	
Schlagleiste	32   15 mm	Holzart Fichte   Tanne
Flügelbreite	350 – 850 mm	Doppelladen bis max 700 mm Breite
Flügelhöhe	420 – 2700 mm	Höhe > 2'300 mm mit Traverse
Vorbehandlung	farblos   weiss	Werkseitige Tauchimprägnierung farblos oder weiss zum Schutz vor Pilzen und Insekten. Anschliessend ist ein fachgerechter Farbaufbau, zwingend mit Grundierung, Fugenfüller, Stirnholzschutz, sowie zweimaligem Anstrich (min. 100 my) mit Zwischenschliff notwendig. Wir empfehlen unsere werkseitigen deckenden Anstriche.
Beschichtung	RAL   NCS	Acryl   Kunstharz   Ölfarbe
Pflege	Kontrolle alle 1-2 Jahre	Untersuchen nach Rissen und Beschädigungen. Beschädigte Stellen zuspachteln und anschleifen. Anschliessend neuer Anstrich mit identischem Farbmaterial.

### Ansicht

