

# Der Massive Rustico BLV/BLS



Bei diesem Holzfensterladen sind massive, senkrechte Hölzer mit Keilverzinkung verleimt. Auf Wunsch ist er auch mit senkrecht eingefrästen Nuten (bls), die seine traditionelle Optik noch unterstreichen, erhältlich. Pro Flügel sind 2 bzw. 3 Gratleisten aus Eschenholz sichtbar eingezapft. Zusätzlich gibt es bei Doppelläden grösser 0.9m<sup>2</sup> auf dem Klobenladen eine diagonale Verstrebung. Alle Fensterläden werden zum Schutz vor Insekten und Fäulnis mit einer Tauchimprägnierung vorbehandelt. Innerhalb der freien Fläche sind Ausschnitte erhältlich.

Bei diesem Holzfensterladen sind massive, senkrechte Hölzer verleimt. Auf Wunsch erhalten sie ihn auch mit senkrecht eingefrästen Nuten (bls), die seine traditionelle Optik noch unterstreichen. Pro Flügel sind 2 bzw. 3 Gratleisten aus Eschenholz sichtbar eingenetet. Zusätzlich gibt es bei Doppelläden grösser 0,9 m<sup>2</sup> auf dem Klobenladen eine diagonale Verstrebung. Alle Fensterläden sind oben mit einer Abdeckung aus Aluminium ausgestattet. Innerhalb der freien Flächen sind Ausschnitte erhältlich.



## Technische Ausführung

Fensterladenblatt	32 mm	Massiv verleimt
Holzart	Fichte   Tanne	Weitere Holzarten auf Anfrage
Gratleisten	70   21 mm	Eschenholz, ab 1,1 m <sup>2</sup> 3 Gratleisten
Abdeckprofil	Aluminium	Farblos oder goldig eloxiert
Gewicht	16 Kg / m <sup>2</sup>	Bei Holzart Fichte   Tanne
Schlagleiste	32   15 mm	Holzart Fichte   Tanne
Flügelbreite	290 – 850 mm	Doppelläden bis max 750 mm Breite
Flügelhöhe	500 – 2500 mm	Höhe > 1'700 mm mit Traverse
Vorbehandlung	farblos   weiss	Werkseitige Tauchimprägnierung farblos oder weiss zum Schutz vor Pilzen und Insekten. Anschliessend ist ein fachgerechter Farbaufbau, zwingend mit Grundierung, Fugenfüller, Stirnholzschutz, sowie zweimaligem Anstrich (min. 100 my) mit Zwischenschliff notwendig. Wir empfehlen unsere werkseitigen deckenden Anstriche.
Beschichtung	RAL   NCS	Acryl   Kunstharz   Ölfarbe
Pflege	Kontrolle alle 1-2 Jahre	Untersuchen nach Rissen und Beschädigungen. Beschädigte Stellen zuspachteln und anschleifen. Anschliessend neuer Anstrich mit identischem Farbmaterial.

V-Fuge bei Typ bls	4 mm	90° Fuge eingefräst, 80-100 mm
--------------------	------	--------------------------------

## Ansichten

